

Groep 8

POMPEN - SLANGEN - KOPPELINGEN



Groep 8: Pompen

Dompelpomp

voor wateropbrengsten van 1-15 m³/h

en met een totale manometrische opvoerhoogte tot 11 m

- verpompte vloeistof:
 - NOVA - troebel water zonder vezels
 - FEKA - water vervuild door biologisch afval
- minimum aanzuigniveau:
 - NOVA 200 - 8 mm
 - NOVA 300 - 85 mm
 - NOVA 600 - 175 mm
 - FEKA 600 - 170 mm
- temperatuur van de verpompte vloeistof: van 0°C tot +40°C
- beschermingsklasse: IP68
- isolatieklasse: F
- maximum onderdompeling: 7 m
- voorzien van een stroomkabel H07-RNF: lengte 10 m.
- maximale droogdraaitijd: 1 minuut

Tabel met gebruiksmogelijkheden en prestaties	NOVA	FEKA	DRENAG	FEKA	GRINDER	FEKABOX	FEKAFOS 250	FEKAFOS 500
								
Persaansluiting DNM	1 1/4" G	1 1/4" G	2" gas	2" gas	2" gas	DN100	DN100	DN100
Wateropbrengst Q (m ³ /h)	15	15	36	30	10	15	30	30
Opvoerhoogte H (m)	11	7,4	21,5	15,5	26,2	7,4	15,5	15,5
Temperatuur t (°C)	+40	+40	+55	+55	+55	+50	+50	+50
Grondwater			●	●				
Regenwater	●	●	●	●				
Licht vervuild afvalwater	●	●	●	●		●	●	●
Zwaar vervuild afvalwater		●		●	●	●	●	●
Zwaar geladen water dat vaste bestanddelen en lange vezels bevat.					●			
Bronwater			●					
Water van rivieren of vijvers			●	●				
Zanderig water			●					

Groep 8: Pompen



Artikelnummer

Afmeting

Dompelpomp

Pro/Nova, 220 V

2010-000160	160 NA
2010-000170	170 automaat
2010-000171	170 NA
2010-000180	180 automaat
2010-000181	180 M-NA
2010-000200	200 NA
2010-000300	300 automaat
2010-000400	400
2010-000600	600 NA
2010-000601	600 automaat
2010-200250	250 A

Dompelpomp

Feka, 220 V



2012-000450	450 M-A
2012-000550	550 M-A
2012-000551	550 M-NA
2012-000552	550 T-NA
2012-000600	600 NA
2012-000601	600 automaat
2012-000700	750 M-A
2012-000701	750 M-NA
2012-000702	750 T-NA



Novabox

2010-100300	300 M automaat
-------------	----------------

Groep 8: Pompen

Zelfaanzuigende Centrifugaalpompen

- Voor waterepbrengsten van 0,6 tot 10,5 m³/u
- De verpompte vloeistof moet zuiver zijn, zonder vaste of schurende bestanddelen, en mag niet agressief zijn
- voor temperaturen van -10°C tot 40°C
- maximum aanzuigdiepte: 8 m
- maximum omgevingstemperatuur: +40°C
- Beschermingsklasse: IP44
- Isolatieklasse: F

TYPE		P2 NOMINAAL		Q m³/h l/min																
EENFASE	DRIEFASEN	KW	PK		0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	6	7,2	9	9,6	10,5		
					0	10	20	30	40	50	60	70	80	100	120	150	160	175		
JET 82 M	JET 82 T	0,6	0,8	H (m)	47	40	34	30	26,2	23,5	20,3									
JET 102 M	JET 102 T	0,75	1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8									
JET 112 M	JET 112 T	1	1,36		61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	22									
JET 92 M	JET 92 T	0,75	1		36,2	33,5	31	28,4	26	24	21,8	19,6	17,5							
JET 132 M	JET 132 T	1	1,36		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2							
JETINOX 82 M	JETINOX 82 T	0,6	0,8		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3									
JETINOX 102 M	JETINOX 102 T	0,75	1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8									
JETINOX 112 M	JETINOX 112 T	1	1,36		61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	22									
JETINOX 92 M	JETINOX 92 T	0,75	1		36,2	33,5	31	28,4	26	24	21,8	19,6	17,5							
JETINOX 132 M	JETINOX 132 T	1	1,36		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2							
JETCOM 62 M	JETCOM 62 T	0,44	0,6		42,7	35	29,2	25,6	22,9	13										
JETCOM 82 M	JETCOM 82 T	0,6	0,8		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3									
JETCOM 102 M	JETCOM 102 T	0,75	1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8									
JETCOM 92 M	JETCOM 92 T	0,75	1		36,2	33,5	31	28,4	26	24	21,8	19,6	17,5							
JETCOM 132 M	JETCOM 132 T	1	1,36		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2							
JET 151 M	JET 151 T	1,1	1,5		60,5	58,2	56	53	50	46	43	39,5								
JET 251 M	JET 251 T	1,85	2,5		62	60	58	56	54	51	48,5	46	43,5	39	34,2					
JET 200 M		1,5	2		41			37,5	36,5	35,2	34	33	31,8	29,5	27,2	24	22,8	21,3		
	JET 200 T	1,5	2		46,5			43	41,8	40,5	39,2	38	37	34,2	31,8	28	26,8	25		
JET 300 M	JET 300 T	2,2	3		51			48	47	46	44,5	43	42	40	37	33	32	29		
EURO 25/30 M	EURO 25/30 T	0,37	0,5		34,4	31,7	28,3	23,5	17,5	11										
EURO 30/30 M	EURO 30/30 T	0,45	0,6		46	42,2	37,8	31,2	23,3	14,3										
EURO 40/30 M	EURO 40/30 T	0,55	0,75		57	52,7	47	38,8	29	17,7										
EURO 30/50 M	EURO 30/50 T	0,55	0,75		42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14							
EURO 40/50 M	EURO 40/50 T	0,8	1,1		57,7	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19,2							
EURO 50/50 M	EURO 50/50 T	1	1,36		72	68,5	65,5	62,1	58,2	52,2	43,6	34,5	26							
EURO 25/80 M	EURO 25/80 T	0,55	0,75		34		33	32	30,5	28,5	26	23,5	21	14,5	6,5					
EURO 30/80 M	EURO 30/80 T	0,8	1,1		47		46,5	45	43,5	41	38	34,5	31	23	12					
EURO 40/80 M	EURO 40/80 T	1	1,36		59		57	56	54	51	47	43,5	39	29,5	16,5					
EUROINOX 25/30 M	EUROINOX 25/30 T	0,37	0,5		34,4	31,7	28,3	23,5	17,5	11										
EUROINOX 30/30 M	EUROINOX 30/30 T	0,45	0,6		46	42,2	37,8	31,2	23,3	14,3										
EUROINOX 40/30 M	EUROINOX 40/30 T	0,55	0,75		57	52,7	47	38,8	29	17,7										
EUROINOX 30/50 M	EUROINOX 30/50 T	0,55	0,75		42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14							
EUROINOX 40/50 M	EUROINOX 40/50 T	0,8	1,1		57,7	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19,2							
EUROINOX 50/50 M	EUROINOX 50/50 T	1	1,36		72	68,5	65,5	62,1	58,2	52,2	43,6	34,5	26							
EUROINOX 25/80 M	EUROINOX 25/80 T	0,55	0,75		34		33	32	30,5	28,5	26	23,5	21	14,5	6,5					
EUROINOX 30/80 M	EUROINOX 30/80 T	0,8	1,1		47		46,5	45	43,5	41	38	34,5	31	23	12					
EUROINOX 40/80 M	EUROINOX 40/80 T	1	1,36		59		57	56	54	51	47	43,5	39	29,5	16,5					

Eurocom (Euro met kunststof pomplichaam) op aanvraag leverbaar.

Groep 8: Pompen

Artikelnummer

Afmeting

Zelfaanzuigende Jet pomp

M=220V

T =380V



2011-000081	82 M
2011-000100	102 M
2011-000102	102 T
2011-000151	151 M
2011-000152	151 T
2011-000200	200 M
2011-000250	251 T
2011-000251	251 M
2011-000300	300 M
2011-000301	300 T

Active Zelfaanzuigende Centrisch RVS

2011-025030 25/30 M



Zelfaanzuigende Jetinox RVS

2013-000090	92 M
2013-000110	112 M

Andere typen op aanvraag.



Vraag naar onze serie
automatische Jet Active pompen.



Groep 8: Pompen



Artikelnummer

Afmeting

Monobloc Hydrofoorgroep

- Zelfaanzuigende centrifugaalpomp met manometer, drukschakelaar, stroomsnoer metstekker en drieweg koppeling v.v. membraanvat
- De verpompte vloeistof moet zuiver zijn, zonder vaste of schurende bestanddelen, en mag niet agressief zijn
- voor temperaturen van -10°C tot 35°C
- maximum omgevingstemperatuur: +40°C
- Beschermingsklasse: IP44
- Isolatieklasse: F
- 220 V

2013-081020	82M 20 liter
2013-081040	82M 24 liter
2013-081060	82M 60 liter
2013-081100	82M 80 liter
2013-100020	102M 20 liter
2013-100040	102M 24 liter
2013-100060	102M 80 liter
2013-132020	132M 80 liter
2013-151060	151M 80 liter
2013-200060	200M 80 liter
2013-300060	300M 80 liter

Ook in RVS leverbaar voor drinkwaterinstallaties.

Groep 8: Pompen

Artikelnummer

Afmeting

Aanzuigset

met voetklep

2029-100700

1" 7 meter

Membraanvat

horizontaal

2014-000020

20 ltr

2014-000060

60 ltr

2014-000100

100 ltr

2014-000200

200 ltr

2014-000300

300 ltr

Membraanvat

vertikaal

2014-000500

450 ltr

2014-000700

750 ltr

2014-001000

1000 ltr

Drukschakelaar

2015-000012

12 bar mono

2015-060006

6 bar mono

Driewegkoppeling

2026-114114

1"

Kit Slangkoppeling

voor drukvat

2016-000005

24 liter L=500

2016-000010

40- 60 liter L=600

2016-000015

100 liter L=700

2016-000020

200-300 liter L=800

2015-000006

0 - 6

2016-000003

1"

Vlotterschakelaar

2027-000003

3 meter kabel

2027-000005

5 meter kabel

2027-000010

10 meter kabel

Bronpompen

4", 5" en 6"







Groep 8: Gardena

	Artikelnummer	Afmeting	
	Kraanstuk		
	binnendraad		
	8910-090050	1/2"	
	8910-090150	3/4"	
	Waterstop		
	8910-091350	1/2"	
	8910-091450	3/4"	
	Slangstuk		
	8910-091550	1/2"	
	8910-091650	3/4"	
	Overgang Slangstuk		
	8910-091750	buitendraad 3/4"	
	Koppeling		
	8910-093150	koppeling 1/2"	
	Reparateur		
	8910-093250	1/2"	
	8910-093350	3/4"	
	2- en 3-Weg Stukken		
	8910-093450	3-weg stuk	
	8910-000936	2-wegventiel 3/4" of 1/2"	
	8910-001194	4-wegwaterverdeler of 1" of 3/4"	
	8910-001210	2-wegwaterverdeler of 3/4" of 1"	
	Metalen Smitpistool		
	8910-008101		
	Zwenksproeier		
	8910-001971	aquazoom 250/1	
	8910-001973	aquazoom 250/2	

Groep 8: Storz koppelingen



Artikelnummer

Afmeting

Storz Koppeling

met slangtule

8135-031100	31X 25
8135-044100	44X 25
8135-044114	44X 32
8135-052112	52X 38
8135-052114	52X 32
8135-066112	66X 38
8135-066200	66X 52
8135-081200	81X 52
8135-081212	81X 65
8135-081300	81X 75
8135-089200	89X 52
8135-089212	89X 65
8135-089300	89X 75
8135-115400	115X 100
8135-133400	133X 100
8135-159600	159X 150

Storz Koppeling

1 x binnendraad



8136-031100	31X 1"
8136-044100	44X 1"
8136-052112	52X 1 1/2"
8136-052114	52X 1 1/4"
8136-066112	66X 1 1/2"
8136-066200	66X 2"
8136-081200	81X 2"
8136-081212	81X 2 1/2"
8136-081300	81X 3"
8136-089200	89X 2"
8136-089212	89X 2 1/2"
8136-089300	89X 3"
8136-115400	115X 4"
8136-133400	133X 4"
8136-159600	159X 6"

Groep 8: Storz koppelingen

	Artikelnummer	Afmeting	
	Storz Koppeling		
	1 x buitendraad		
	8137-031100	31X 1"	
	8137-044100	44X 1"	
	8137-052112	52X 1 1/2"	
	8137-052114	52X 1 1/4"	
	8137-066112	66X 1 1/2"	
	8137-066200	66X 2"	
	8137-081200	81X 2"	
	8137-081212	81X 2 1/2"	
	8137-081300	81X 3"	
	8137-089200	89X 2"	
	8137-089212	89X 2 1/2"	
	8137-089300	89X 3"	
	8137-115400	115X 4"	
	8137-133400	133X 4"	
	Storz Afsluitkap		
	met ketting		
	8138-000031	31	
	8138-000044	44	
	8138-000052	52	
	8138-000066	66	
	8138-000081	81	
	8138-000089	89	
	8138-000115	115	
	8138-000133	133	
	8138-000159	159	
	Storz Rubberring		
	8139-000031	31	
	8139-000044	44	
	8139-000052	52	
	8139-000066	66	
	8139-000081	81	
	8139-000089	89	
	8139-000115	115	
	8139-000133	133	
	Storz Sleutel		
	8140-000000	alle nokafstanden	
	Straalpijp		
	lichtmetaal		
	8142-000200	2" LM3P	
	RVS- en messingkoppelingen op aanvraag		

Groep 8: Slangen



12,5 - 17,5 =	1/2"
15 - 20,5 =	5/8"
19 - 25,5 =	3/4"
25 - 32,5 =	1"
32 - 42 =	1 1/4"
38 - 48 =	1 1/2"
50 - 63 =	2"

Artikelnummer

Afmeting

PVC Waterslang

Alfaflex, 8 - 12 bar, kleur: geel

slijtvast, UV-bestendig, dubbele versteviging

2006-000012	12,5-17,5	25 mtr
2006-000013	12,5-17,5	50 mtr
2006-000014	12,5-17,5	100 mtr
2006-000015	15,0-20,5	25 mtr
2006-000016	15,0-20,5	50 mtr
2006-000017	15,0-20,5	100 mtr
2006-000019	19,0-25,5	25 mtr
2006-000020	19,0-25,5	50 mtr
2006-000021	19,0-25,5	100 mtr
2006-000025	25,0-32,5	25 mtr
2006-000026	25,0-32,5	50 mtr
2006-000027	25,0-32,5	100 mtr
2006-000028	32 -42	25 mtr
2006-000029	32 -42	50 mtr

PVC Zuig-persslang

Azur, kleur: transparant met ingewerkte

blauwe spiraal. -10° tot +60°C

rollengte: 50 meter (25 meter op aanvraag)

2007-000020	20 X	25
2007-000025	25 X	32
2007-000030	30 X	37
2007-000032	32 X	39,2
2007-000035	35 X	42,4
2007-000038	38 X	45,6
2007-000040	40 X	48
2007-000045	45 X	53
2007-000050	50 X	58,2
2007-000055	55 X	62,2
2007-000060	60 X	67,2
2007-000063	63 X	71,6
2007-000070*	70 X	78,8
2007-000076*	76 X	85,8
2007-000080*	80 X	89,6
2007-000090°	90 X	99,6
2007-000100°	100 X	111,4
2007-000110°	110 X	122
2007-000120°	120 X	132,4
2007-000125°	125 X	139,4
2007-000150°	150 X	166,4
2007-000160°	160 X	160

* 4 bar

° 3 bar



Groep 8: Slangen

Artikelnummer

Afmeting

Alfaflat PVC Slang

met polyester versteviging
licht en flexibel, plat oprolbaar
voor afvoer van water bij
bouw, irrigatie, zwembaden etc.
kleur: blauw
rollengte: 50 en 100 meter.

3102-025028	25
3102-032035	32
3102-038041	38
3102-050053	50
3102-063066	63
3102-075078	76
3102-100103	102

PVC Zuig-persslang

Amazone, kleur: grijs
zeer soepele uitvoering
ook bij zeer lage temperaturen
rollengte: 25 en 50 meter
toepassing: o.a. gierslang

3103-000020	20X 27,0
3103-000025	25X 32,4
3103-000030	30X 37,8
3103-000032	32X 38,0
3103-000035	35X 43,4
3103-000038	38X 46,6
3103-000040	40X 48,8
3103-000045	45X 54,0
3103-000050	50X 59,2
3103-000060	60X 70,0
3103-000063	63X 73,4
3103-000070	70X 80,8
3103-000076	76X 87,0
3103-000080	80X 92,0
3103-000090	90X 102,6
3103-000100	100X 113,2
3103-000110	110X 123,8
3103-000120	120X 135,0
3103-000125	125X 140,0
3103-000150	150X 167,6
3103-000200	200X 224,0



Groep 8: Slangen



Artikelnummer

Afmeting

PVC Drukbuīs op Rol

Aquastar, 50 meter grijs
dikwandig, knikvast, flexibel,
verlijmbaar met pvc-fittingen

2005-000020	20
2005-000025	25
2005-000032	32
2005-000033 25 mtr.	32
2005-000040	40
2005-000041 25 mtr.	40
2005-000050	50
2005-000051 25 mtr.	50
2005-000063	63
2005-000064 25 mtr.	63
2005-000075	75
2005-000076 25 mtr.	75

PVC Transparantslang

versterkt, 50 meter
toepassing: o.a. chloor, perslucht
kleur: blank transparant, met inlage

3100-040010	4-10	30 bar
3100-060012	6-12	25 bar
3100-060013	6-12	100 m.
3100-080014	8-14	23 bar
3100-090015	9-15	22 bar
3100-100016	10-16	21 bar
3100-120019	12-19	19 bar
3100-120021	12-21	20 bar
3100-130020	13-20	19 bar
3100-150023	15-23	17 bar
3100-190027	19-27	17 bar
3100-200028	20-28	17 bar
3100-250034	25-34	16 bar
3100-250036	25-36	17 bar
3100-300040	30-40	13 bar
3100-320042	32-42	12 bar
3100-380048	38-48	11 bar
3100-400050	40-50	10 bar
3100-450057	45-57	9 bar
3100-500064	50-64	9 bar



Groep 8: Slangen



Artikelnummer

Afmeting

Brandslang Rood

met PU slijtlaag, diverse rollengtes

3101-000038	38= 1 1/2"
3101-000045	45= 1 3/4"
3101-000052	52= 2"
3101-000065	65= 2 1/2"
3101-000070	70= 2 3/4"
3101-000075	75= 3"
3101-000102	102= 4"
3101-000125	125= 5"
3101-000150	150= 6"

Met PVC-nitril slijtlaag of
in witte kleur op aanvraag

Slangklem

wormslingklem, zwaar verzinkt

JCS, Hi-torque

2008-009012	9- 12
2008-017025	17- 25
2008-022030	22- 30
2008-025035	25- 35
2008-030040	30- 40
2008-035050	35- 50
2008-040055	40- 55
2008-045060	45- 60
2008-050070	50- 70
2008-060080	60- 80
2008-070090	70- 90
2008-080100	80-100
2008-090120	90-120
2008-110140	110-140
2008-130160	130-160
2008-150180	150-180
2008-170200	170-200
2008-190220	190-220
2008-210240	210-240
2008-230260	230-260
2008-250280	250-280
2008-270300	270-300
2008-290320	290-320
2008-310340	310-340



Groep 8: Slangen



RVS

Artikelnummer

Afmeting

Slangklem RVS

wormslangklem, geheel RVS

JCS, Hi-grip

1321-009012	9- 12
1321-011016	11- 16
1321-013040	13- 20
1321-014022	14- 22
1321-017025	17- 25
1321-022030	22- 30
1321-025035	25- 35
1321-030040	30- 40
1321-035050	35- 50
1321-040055	40- 55
1321-045060	45- 60
1321-050070	50- 70
1321-060080	60- 80
1321-070090	70- 90
1321-080100	80-100
1321-090120	90-120
1321-110140	110-140
1321-130160	130-160
1321-150180	150-180
1321-170200	170-200
1321-190220	190-220
1321-210240	210-240
1321-230460	230-260
1321-250280	250-280
1321-270300	270-300
1321-290320	290-320
1321-310340	310-340

Groep 8: Slangen



RVS

Artikelnummer	Afmeting
Slangklem RVS Zwaar model	
wormslangklem, geheel RVS	
voor zware slangen	
JCS, Hi-torque	
2080-020027	20- 27
2080-020030	20- 30
2080-020035	20- 35
2080-025040	25- 40
2080-030050	30- 50
2080-040060	40- 60
2080-050070	50- 70
2080-060080	60- 80
2080-070090	70- 90
2080-080100	80-100
2080-090120	90-120
2080-110140	110-140
2080-130160	130-160
2080-150180	150-180
2080-170200	170-200
2080-190220	190-220
2080-210240	210-240
2080-230460	230-260
2080-250280	250-280
2080-270300	270-300
2080-290320	290-320
2080-310340	310-340
2080-330360	330-360
2080-350380	350-380
2080-340400	370-400
2080-390420	390-420
2080-410440	410-440
2080-430460	430-460
2080-450480	450-480
2080-470500	470-500

Grotere maten op aanvraag.

Groep 8: Slangen



Artikelnummer	Afmeting
Slangklem RVS Superex	
2081-029031	29 x 31
2081-032035	32 x 35
2081-036039	36 x 39
2081-040043	40 x 43
2081-044047	44 x 47
2081-048051	48 x 51
2081-052055	52 x 55
2081-056059	56 x 59
2081-060063	60 x 63
2081-064067	64 x 67
2081-068073	68 x 73
2081-074079	74 x 79
2081-080085	80 x 85
2081-086091	86 x 91
2081-092097	92 x 97
2081-098103	98 x 103
2081-104112	104 x 112
2081-113121	113 x 121
2081-122130	122 x 130
2081-131139	131 x 139
2081-140148	140 x 148
2081-149161	149 x 161
2081-162174	162 x 174
2081-175187	175 x 187
2081-188200	188 x 200
2081-201213	201 x 213
2081-214226	214 x 226
2081-227239	227 x 239
2081-240252	240 x 252

Groep 8: GEKA Koppelingen

	Artikelnummer	Afmeting	
	Geka Koppeling		
	met slangtule		
	6045-000012	1/2"	
	6045-000034	3/4"	
	6045-000038	3/8"	
	6045-000100	1"	
	6045-000112	1 1/2"	
	6045-000114	1 1/4"	
	Geka Koppeling		
	1 x binnendraad		
	6046-000012	1/2"	
	6046-000034	3/4"	
	6046-000038	3/8"	
	6046-000100	1"	
	6046-000112	1 1/2"	
	6046-000114	1 1/4"	
	Geka Koppeling		
	1 x buitendraad		
	6047-000012	1/2"	
	6047-000034	3/4"	
	6047-000038	3/8"	
	6047-000100	1"	
	6047-000112	1 1/2"	
	6047-000114	1 1/4"	
	Geka Blindkoppeling		
	6048-000000		
	Los Rubber		
	6049-000000	alle maten	
	Geka Driewegstuk		
	6050-000000	3/4" kompl.	
	Geka Koppeling Slangtule Draaibaar		
	6045-100012	1/2"	
	6045-100034	3/4"	
	6045-100100	1"	

Groep 8: Opvoerstations vuilwater

Opvoerstations voor huishoudelijk afvalwater afkomstig van badkuipen, wastafels, douches en wasmachines in kelders e.d. of ruimten onder het niveau van het externe rioolstelsel. Uitgerust met een elektrische pomp NOVA 300 met een 5 meter lange elektriciteitskabel en stekker gemonteerd op een plaat van technopolymeer, een reservoir van polyethyleen dat 30 liter kan bevatten en een terugslagklep op de perszijde. Het opvoerstation wordt geleverd met een reeds voormonteerde en gebruiksklare pomp.

Wateropbrengsten: van 1 tot 7,5 m³/h met een opvoerhoogte tot 6,9 meter.

Maximale temperatuur vloeistof: + 50°C + 90°C gedurende ten hoogste 3 minuten.

Verpompte vloeistof: licht vervuild afvalwater zonder vaste stoffen en/of verzels.

Beschermingsklasse van de motorpomp: IP 68.

Isolatieklasse van de motor: F.



Automatisch opvang- en opvoerstation van afvalwater uit gebouwen- en industriële complexen naar rioolstelsels. Bestaande uit een vat van geëxpandeerd polyethyleen met hoge dichtheid dat 200 liter kan bevatten met berijdbaar deksel inclusief dichting tegen gas- en vloeistoflekage. Gereed om een niet-automatische elektropomp (**FEKA 600 M-NA 550 MNA - FEKA 750 M-NA**) te laten werken die apart besteld dient te worden.

Inclusief: 2 op een steunplaat van roestvrij staal gemonteerde holvlotters, kabeldoorvoer voor aansluiting van de kabels van de vlotters en van de pomp (de aansluiting van de pomp dient te worden volgens de tabel). Inclusief verzamelbuis en uitlaat van 2". Inclusief aansluiting ontluuchtingsleiding alarmvlotter te gebruiken.



Wateropbrengsten: van 1 tot 35 m³/h met opvoerhoogte tot 6,9 meter.

Temperatuurbereik van de pompte vloeistof: + 50°C

Verpompte vloeistof: grondwater, regenwater, licht vervuild water en oppervlaktewater.

Vraag naar de mogelijkheden!

Notities